



检测报告

报告编号 A2250984469117C-1 第 1 页共 5 页

委托单位 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂

受检单位 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂

受检单位地址 厦门市集美区后溪大道 15 号

样品类型 工业废气（有组织）

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.3988752F28

报告说明

报告编号 A2250984469117C-1

第 2 页共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 样品的相关信息及参数等由客户提供时，本报告不对其真实性、准确性及采样规范性负责；样品制备和前处理等由客户完成时，本报告不对其规范性负责。
9. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。
10. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
11. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
12. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
13. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
14. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限；检测结果中带有“/”表示因排放浓度未检出，故不计算排放速率；检测结果中带有“---”表示执行标准中未对该项目作限制。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

检测委托受理电话：0592-5598487

编

制：

李月娥

审

核：

朱桂香

报告签发人：

郑巧玲

签发人姓名：

郑巧玲

签发时间：

2026/08/06

检测报告

报告编号 A2250984469117C-1 第 3 页共 5 页

表 1:

样品信息：						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		陈杰鑫、陈逸凡
采样点名称		混炼车间废气总排口排气筒		排气筒高度		35m
采样日期		2026-07-24		检测日期		2026-07-24~2026-07-25
检测结果：						
检测项目		结果				《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993) 表 2
		第一次	第二次	第三次	最大值	
臭气浓度	无量纲	9	7	7	9	15000
检测项目		结果				《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB 27632-2011) 表 5
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总烃	实测浓度 mg/m ³	0.83	0.90	0.69	0.81	---
	排放浓度 mg/m ³	0.84	0.91	0.69	0.81	10
	排放速率 kg/h	0.069	0.067	0.051	0.062	---
烟气参数：						
检测项目			第一次	第二次	第三次	平均值
非甲烷总烃	标干流量 m ³ /h		82150	73850	74015	76672
	烟气流速 m/s		4.9	4.4	4.4	4.6
	烟气温度℃		32.4	32.3	32.2	32.3
	含湿量%		0.77	0.72	0.62	0.70
	压力（静压）kPa		-0.01	0.02	0.01	0.01

检测报告

报告编号 A2250984469117C-1 第 4 页共 5 页

表 2:

样品信息:							
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		程扬阳、温灿阳	
采样点名称		混炼车间(RTO)废气总排口排气筒		排气筒高度		35m	
采样日期		2026-07-24		检测日期		2026-07-24~2026-07-28	
检测结果:							
检测项目		结果				《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993) 表 2	
		第一次	第二次	第三次	最大值		
臭气浓度	无量纲	9	1122	9	1122	15000	
检测项目		结果				《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB 27632-2011) 表 5	
		第一次	第二次	第三次	平均值		
非甲烷总烃	实测浓度 mg/m ³	3.56	2.67	3.10	3.11	---	
	排放浓度 mg/m ³	3.63	2.72	3.16	3.17	10	
	排放速率 kg/h	0.69	0.52	0.60	0.60	---	
检测项目		结果				《厦门市大气污染物排放标准》 (DB 35/323-2018) 表 1	
		第一次	第二次	第三次	平均值		
颗粒物	排放浓度 mg/m ³	1.4	1.1	1.2	1.2	10	
	排放速率 kg/h	0.28	0.21	0.23	0.24	0.40	
烟气参数:							
检测项目				第一次	第二次	第三次	平均值
非甲烷总烃		标干流量 m ³ /h		190595	190595	190595	190595
		烟气流速 m/s		13.8	13.8	13.8	13.8
		烟气温度℃		39.5	39.5	39.5	39.5
		含湿量%		1.96	1.96	1.96	1.96
		压力（静压）kPa		0.02	0.02	0.02	0.02
颗粒物		标干流量 m ³ /h		197094	192840	190595	193510
		烟气流速 m/s		14.2	13.9	13.9	14.0
		烟气温度℃		38.0	39.1	39.5	38.9
		含湿量%		2.17	1.86	1.96	2.00
		压力（静压）kPa		0.05	0.04	0.02	0.04
备注：烟气参数中的标干流量、流速、温度等参数，若多频次测定值一致，则表示该参数测定值为连续测定值。							

检测报告

报告编号 A2250984469117C-1

第 5 页共 5 页

附：现场采样照片



混炼车间废气总排口排气筒



混炼车间(RTO)废气总排口排气筒

附表：测试方法及检出限、仪器设备

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号/校验有效期
工业废气（有组织）	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪（GC） GC-2014 TTE20171984/ 2026/10/22
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 MSE125P-CE TTE20192332/ 2027/07/08

报告结束